

75 C1000


JR 12V-50w クラス / 白熱灯 100w クラス



GOOD DESIGN AWARD 2018

LC 調光 (位相制御)

[100V]
LED
アルミダイカスト
樹脂 (鏡面)
レンズ: アクリル
0.8kg
光源寿命40,000時間
電源装置付属
取付可能天井厚5-21mm
連続調光100-1%-位相制御
別売調光器: LC 211・LC 212・LC 213・LC 215・LC 223・
LC 224・LC 702・LC 611・LC 613・LC 615
断熱施工不可



定格消費電力 **12.4W** (100V) 必要高 **105**

¥19,800 (税抜き) [調光器別売]

	3500K Ra93	3000K Ra93	2700K Ra93	2500K Ra93
18° ○オフホワイト ●マットブラック	XD 603 149HC XD 603 150HC	XD 603 153HC XD 603 154HC	XD 603 157HC XD 603 158HC	XD 603 161HC XD 603 162HC
28° ○オフホワイト ●マットブラック	XD 603 151HC XD 603 152HC	XD 603 155HC XD 603 156HC	XD 603 159HC XD 603 160HC	XD 603 163HC XD 603 164HC
18°	D-1773WB [3500K] Dm18° Elix 18° 0.31 6304 0.62 1576 0.93 700 1.23 394 位 85.1lm/W 1,056lm	D-1773VB [3000K] Dm18° Elix 18° 0.31 6059 0.62 1514 0.93 673 1.23 378 位 81.8lm/W 1,015lm	D-1773UB [2700K] Dm18° Elix 18° 0.31 5826 0.62 1456 0.93 647 1.23 364 位 78.7lm/W 976lm	D-1773TB [2500K] Dm18° Elix 18° 0.31 5391 0.62 1347 0.93 599 1.23 336 位 72.8lm/W 903lm
28°	D-1774WB [3500K] Dm26° Elix 28° 0.46 3521 0.92 880 1.38 391 1.84 220 位 85.4lm/W 1,059lm	D-1774VB [3000K] Dm26° Elix 28° 0.46 3521 0.92 880 1.38 391 1.84 220 位 82.1lm/W 1,019lm	D-1774UB [2700K] Dm26° Elix 28° 0.46 3380 0.92 845 1.38 375 1.84 211 位 78.8lm/W 978lm	D-1774TB [2500K] Dm26° Elix 28° 0.46 3131 0.92 782 1.38 347 1.84 195 位 73.0lm/W 906lm

60 C600


JDR 75w クラス



GOOD DESIGN AWARD 2018

LC 調光 (位相制御)

[100V]
LED
アルミダイカスト
樹脂 (鏡面)
レンズ: アクリル
0.8kg
光源寿命40,000時間
電源装置付属
取付可能天井厚5-21mm
連続調光100-1%-位相制御
別売調光器: LC 211・LC 212・LC 213・LC 215・LC 223・
LC 224・LC 702・LC 611・LC 613・LC 615
断熱施工不可



定格消費電力 **8.9W** (100V) 必要高 **115**

¥18,800 (税抜き) [調光器別売]

	3500K Ra93	3000K Ra93	2700K Ra93	2500K Ra93
22° ○オフホワイト ●マットブラック	XD 604 149HC XD 604 150HC	XD 604 153HC XD 604 154HC	XD 604 157HC XD 604 158HC	XD 604 161HC XD 604 162HC
32° ○オフホワイト ●マットブラック	XD 604 151HC XD 604 152HC	XD 604 155HC XD 604 156HC	XD 604 159HC XD 604 160HC	XD 604 163HC XD 604 164HC
22°	D-1775WB [3500K] Dm21° Elix 22° 0.37 3042 0.74 760 1.10 338 1.47 190 位 71.2lm/W 634lm	D-1775VB [3000K] Dm21° Elix 22° 0.37 2907 0.74 726 1.10 323 1.47 181 位 68.0lm/W 606lm	D-1775UB [2700K] Dm21° Elix 22° 0.37 2816 0.74 704 1.10 312 1.47 176 位 65.9lm/W 587lm	D-1775TB [2500K] Dm21° Elix 22° 0.37 2591 0.74 647 1.10 287 1.47 161 位 60.6lm/W 540lm
32°	D-1776WB [3500K] Dm29° Elix 32° 0.51 1748 1.02 437 1.53 194 2.04 109 位 69.5lm/W 619lm	D-1776VB [3000K] Dm29° Elix 32° 0.51 1672 1.02 418 1.53 185 2.04 104 位 66.5lm/W 592lm	D-1776UB [2700K] Dm29° Elix 32° 0.51 1618 1.02 404 1.53 179 2.04 101 位 64.3lm/W 573lm	D-1776TB [2500K] Dm29° Elix 32° 0.51 1491 1.02 372 1.53 165 2.04 93 位 59.3lm/W 528lm

オプション 位相制御調光器 **P.331** シーンライトコントローラー **P.337**

ベースダウンライト
白熱コーン
高天井用
銀色コーン
高天井用
銀色コーン
高天井用
PLUGGED-Glass
PLUGGED
一般型
深型 白熱/黒色コーン
深型 銀色コーン
鏡面コーン
グレアレス
白熱コーン
反射板タイプ
MINIMUM
銀色コーン
反射板タイプ
MINIMUM
白熱/黒色コーン
レンズタイプ
鏡面コーン
グレアレス
MINIMUM
白熱/黒色コーン
グレアレス
MINIMUM
S形
小口径
MINIMUM
Fロケータ
Q SERIES
非調光
グレアレス
MINIMUM
SMD
防雨型